

کاربری ایزوله کامیون ۶ تن





کاربری ایزوله - کامیون ۶ تن

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۲۳۰۰	۲۲۰۰	۵۰۰۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
۲۱۱۰	۲۰۳۶	۴۹۰۰	ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)
	۲۱		حجم (مترمکعب)

مشخصات ساب‌فریم

- فریم از پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد، از جنس کربن استیل
- اتصال مجموعه فریم و ساب‌فریم توسط پیچ و مهره بر روی کامیونت
- پوشش با رنگ پلی‌اورتان با ضخامت حداقل ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- کلاف دور درب و سپرها ED شده با رنگ کوره‌ای
- کف ساخته شده از ورق آچار با جنس فولاد کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- پانل (دیواره‌های جانبی، جلو، سقف و درب‌ها) با ضخامت ۴۰ میلی‌متر
- مجهز به درب دو لنگه عقب با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- عایق فوم پلی‌یورتان با دانسیته 2 ± 40 (کیلوگرم/مترمکعب) غیر قابل اشتعال
- ورق‌های پانل داخلی نمدار از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و ورق پانل‌های خارجی ساده از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۶ میلی‌متر

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن دیزل)

- شیرنگ احتیاط، شیرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی، سپر فلزی و جعبه ابزار با آرم بهمن
- چراغ داخل کابین، گلگیر پلاستیکی

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- بادگیر
- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس استنلس استیل (طبق استاندارد راهور)
- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)