

کاربری تانکر حمل آب گامیون ۶ تن





کاربری تانکر حمل آب - کامیون ۶ تن

مشخصات مخزن

- حجم (لیتر): ۳۰۰۰

مشخصات شاسی فرعی

- شاسی فرعی و قطعات ساخته شده از فولاد کربن استیل
- اتصال قطعات و متعلقات به وسیله جوش CO_۲

مشخصات تانکر

- تانکر از ورق با جنس فولاد کربن گالوانیزه به ضخامت ۳ میلی‌متر با پوشش بیرونی رنگ شده (سطح داخلی تانکر دارای روکش گالوانیزه و پوشش بیرونی رنگ شده)
- مجهز به موج‌گیر عرضی جهت جلوگیری از ایجاد تلاطم
- مجهز به دریچه آدمرو جهت تعمیر و نگهداری داخل مخزن و تغذیه آب (ورودی آب)

مشخصات رنگ شاسی و تانکر آب

- شاسی فرعی دارای زیرسازی اپوکسی با رنگ رویه کوره‌ای
- تانکر با زیرسازی اپوکسی و رنگ رویه پلی‌اورتان
- عایق پاشی کامل زیر تانکر

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن دیزل)

- نردبان در سمت شاگرد به همراه راهروی آلومینیومی در قسمت بالای تانکر
- هدایت سرریز (آب‌چکان جهت تخلیه آب مازاد حین بارگیری تانکر و یا خروج آب باران)
- یک عدد شیر ۲ اینچی در قسمت پایین تانکر جهت تخلیه، شست‌وشو و رسوب‌زدایی کف تانکر
- سپر فلزی، گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار آلومینیومی

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- نصب پمپ آب با لوله‌کشی کامل اتصالات به هیدرانت
- چراغ گردان روی تانکر، چراغ گردان عرضی روی کامیونت
- هیدرانت طرفین به قطر ۲,۵ با شیر و کوپلینگ و درپوش
- مال‌بند - شیلنگ آب‌نما
- خروجی ۴ اینچی در انتهای تانکر یا نصب دو شیر ۲ اینچی در طرفین انتهای تانکر (کلکتوری)